



VERZINKEREI WOLLERAU AG

# LIEFERSCHEIN

Datum: \_\_\_\_\_

**AUFTRAGGEBER**

Firma: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Selbstabholer     Lieferung durch VZW

Lieferadresse: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Offerte-Datum: \_\_\_\_\_

Gewünschter Termin: \_\_\_\_\_

Feuerverzinken nach EN ISO 1461     Nur absäuren     Zink absäuren + Verzinken     Nur Farbe abbrennen     Farbe abbrennen + Verzinken

Anzahl	Materialbezeichnung	Profil	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm

Duplexieren (Zink + Farbe)                       Spritzverzinken                       Nur Sandstrahlen

Nur Farbbeschichtung (Innenanwendung)                       Nur Farbbeschichtung (Aussenanwendung)

Korroprimergrundierung (Pulver)                       Zinkstaubgrundierung (Nass)                       2-K-Grundierung (Nass)

Verfahren:	Farbe	Schichtdicke
<input type="checkbox"/> Pulverbeschichten		
<input type="checkbox"/> Nasslackieren		

<input type="checkbox"/>	Gewinde reinigen	<input type="checkbox"/>	Europalett	<input type="checkbox"/>	Einwegpalett
<input type="checkbox"/>	Ringe beweglich machen	<input type="checkbox"/>	Rahmen	<input type="checkbox"/>	½ Rahmen
<input type="checkbox"/>	Löcher bohren	<input type="checkbox"/>	Bock	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Löcher schliessen	<input type="checkbox"/>	Nach EN1090	Korrosivitätskategorie	